Technical data

50 Hz - 400V/3

	Model	8 bar 115 psig L		10 bar 150 psig H		13 bar 175 psig HH		Sound pressure level	Power		Air receiver	Length		Width		Height		Weight	
		m³/min	cfm	m³/min	cfm	m³/min	cfm	db(A)	kW	hp	l	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg	lbs
500	AC 7	1,38	48,7	1,15	40,6	0,96	33,9	65	7,5	10	-	1250	49,3	610	24,0	1040	41,0	220	484
	AC 11	1,97	69,6	1,7	60	1,35	47,7	65	11	15	-	1250	49,3	610	24,0	1040	41,0	240	528
	AC 15s	-	-	1,95	68,9	1,83	64,6	65	15	20	-	1250	49,3	610	24,0	1040	41,0	260	572
	AC 7 PLUS	1,38	48,7	1,15	40,6	0,96	33,9	65	7,5	10	-	1250	49,3	610	24,0	1040	41,0	245	539
	AC 11 PLUS	1,97	69,6	1,7	60	1,35	47,7	65	11	15	-	1250	49,3	610	24,0	1040	41,0	265	583
	AC 15s PLUS	-	-	1,95	68,9	1,83	64,6	65	15	20	-	1250	49,3	610	24,0	1040	41,0	285	627
	ACS 7	1,38	48,7	1,15	40,6	0,96	33,9	65	7,5	10	270	1530	60,3	750	29,6	1540	60,7	310	682
	ACS 11	1,97	69,6	1,7	60	1,35	47,7	65	11	15	270	1530	60,3	750	29,6	1540	60,7	330	726
	ACS 15s	-	-	1,95	68,9	1,83	64,6	65	15	20	270	1530	60,3	750	29,6	1540	60,7	350	770
	ACS 7 PLUS	1,38	48,7	1,15	40,6	0,96	33,9	65	7,5	10	270	1530	60,3	750	29,6	1540	60,7	335	737
	ACS 11 PLUS	1,97	69,6	1,7	60	1,35	47,7	65	11	15	270	1530	60,3	750	29,6	1540	60,7	355	781
	ACS 15s PLUS	-	-	1,95	68,9	1,83	64,6	65	15	20	270	1530	60,3	750	29,6	1540	60,7	375	825
1000	AC 15 (*)	2,7	95,3	2,2	77,7	1,87	66	67	15	20	-	1500	59,1	800	31,5	1200	47,3	460	1012
	AC 18 (*)	3,28	115,8	2,64	93,2	2,26	79,8	67	18,5	25	-	1500	59,1	800	31,5	1200	47,3	460	1012
	AC 22 (*)	3,75	132,4	3,2	113	2,57	90,7	67	22	30	-	1500	59,1	800	31,5	1200	47,3	465	1023
	AC 30s (*)	-	-	4,19	148	3,55	125,4	68	30	40	-	1500	59,1	800	31,5	1200	47,3	515	1133
	AC 15 PLUS (*)	2,7	95,3	2,2	77,7	1,87	66	67	15	20	-	1500	59,1	800	31,5	1200	47,3	500	1100
	AC 18 PLUS (*)	3,28	115,8	2,64	93,2	2,26	79,8	67	18,5	25	-	1500	59,1	800	31,5	1200	47,3	500	1100
	AC 22 PLUS (*)	3,75	132,4	3,2	113	2,57	90,7	67	22	30	-	1500	59,1	800	31,5	1200	47,3	505	1111
	AC 30s PLUS (*)	-	-	4,19	148	3,55	125,4	68	30	40	-	1500	59,1	800	31,5	1200	47,3	555	1221
2000	AC 30 (**)	5,62	198,4	4,67	164,9	3,67	129,6	66	30	40	-	1830	72,1	960	37,8	1670	65,8	800	1760
	AC 37 (**)	6,8	240,1	5,65	199,5	4,8	169,5	66	37	50	-	1830	72,1	960	37,8	1670	65,8	830	1826
	AC 45 (**)	8,28	292,4	7	247,2	5,85	206,6	66	45	60	-	1830	72,1	960	37,8	1670	65,8	940	2068
	AC 30 PLUS (**)	5,62	198,4	4,67	164,9	3,67	129,6	66	30	40	-	1830	72,1	960	37,8	1670	65,8	900	1980
	AC 37 PLUS (**)	6,8	240,1	5,65	199,5	4,8	169,5	66	37	50	-	1830	72,1	960	37,8	1670	65,8	930	2046
	AC 45 PLUS (**)	8,28	292,4	7	247,2	5,85	206,6	66	45	60	-	1830	72,1	960	37,8	1670	65,8	1040	2288
4000	AC 55 (**)	10,67	376,8	9,5	335,5	8,37	295,6	68	55	75	-	2420	95,3	1245	49,1	1890	74,5	1680	3696
	AC 75 (**)	14,32	505,6	12,66	447	11,18	394,8	68	75	100	-	2420	95,3	1245	49,1	1890	74,5	1780	3916
	AC 90 (**)	16,79	592,9	14,12	498,6	12,49	441	68	90	125	-	2420	95,3	1245	49,1	1890	74,5	1880	4136
	AC 55 PLUS (**)	10,67	376,8	9,5	335,5	8,37	295,6	68	55	75	-	2420	95,3	1245	49,1	1890	74,5	1840	4048
	AC 75 PLUS (**)	14,32	505,6	12,66	447	11,18	394,8	68	75	100	-	2420	95,3	1245	49,1	1890	74,5	1940	4268
	AC 90 PLUS (**)	16,79	592,9	14,12	498,6	12,49	441	69	90	125	-	2420	95,3	1245	49,1	1890	74,5	2040	4488
6000	AC 110 (**)	21,35	753,9	17,65	623,2	16,2	572	69	110	150	-	2350	92,6	1390	54,8	1980	78,0	2400-2300(1)	5280-5060(1)
	AC 132 (**)	24,47	864,1	21,95	775,1	18,65	658,5	69	132	175	-	2350	92,6	1390	54,8	1980	78,0	2690	5918
	AC 110 PLUS (**)	21,35	753,9	17,65	623,2	16,2	572	69	110	150	-	2350	92,6	1390	54,8	1980	78,0	2700-2600(1)	5940-5720(1)
	AC 132 PLUS (**)	24,47	864,1	21,95	775,1	18,65	658,5	69	132	175	-	2350	92,6	1390	54,8	1980	78,0	2990	6578
8000	AC 160 (**)	29,3	1034,6	26,6	939,3	24,4	861,6	75	160	200	-	2700	106,4	1780	70,1	2240	88,3	4050	8910
	AC 200 (**)	36,7	1295,9	30,85	1089,3	28,8	1016,9	75	200	250	-	2700	106,4	1780	70,1	2240	88,3	4600-4470(2)	10120-9834(2)
	AC 250 (**)	44	1553,7	40,7	1437,1	33,65	1188,2	75	250	350	-	2700	106,4	1780	70,1	2240	88,3	4800-4490(1)	10560-9878(1)