Technical data

400V/50 Hz/3

	Model	Max. working pressure		F.A.D.		Sound pressure level	Power		Dimensions LxWxH						Weight	
		bar	psig	m³/min	scfm	db(A)	kW	hp	mm	ins	mm	ins	mm	ins	kg	lbs
MAXIMA	MAXIMA 30	8	115	6,45	228	65	30	40	1830	72	960	38	1670	66	920	2024
	MAXIMA 55	8	115	11,45	404	< 67	55	75	2420	95,3	1245	49,1	1890	74,5	1710	3762
	MAXIMA 75	8	115	15,93	562	< 69	75	100	2420	95,3	1245	49,1	1890	74,5	2240	4928
	MAXIMA 110	8	115	23,35	825	< 70	110	150	2350	93	1390	55	1980	78	2700	5940
	MAXIMA 160	8	115	32,15	1135	< 73	160	200	2700	106	1780	70	2240	88	4150	9130
	MAXIMA 30 R	8	115	6,45	228	65	30	40	1830	72	960	38	1670	66	940	2068
	MAXIMA 55 R	8	115	11,45	404	< 67	55	75	2420	95,3	1245	49,1	1890	74,5	1760	3872
	MAXIMA 75 R	8	115	15,93	562	< 69	75	100	2420	95,3	1245	49,1	1890	74,5	2290	5038
	MAXIMA 110 R	8	115	23,35	825	< 70	110	150	2350	93	1390	55	1980	78	2780	6116
	MAXIMA 160 R	8	115	32,15	1135	< 73	160	200	2700	106	1780	70	2240	88	4350	9570
	MAXIMA 30 W	8	115	6,45	228	65	30	40	1830	72	960	38	1670	66	940	2068
	MAXIMA 55 W	8	115	11,45	404	< 67	55	75	2420	95,3	1245	49,1	1890	74,5	1710	3762
	MAXIMA 75 W	8	115	15,93	562	< 69	75	100	2420	95,3	1245	49,1	1890	74,5	2240	4928
	MAXIMA 110 W	8	115	23,35	825	< 70	110	150	2350	93	1390	55	1980	78	2780	6116
	MAXIMA 160 W	8	115	32,15	1135	< 73	160	200	2700	106	1780	70	2240	88	4350	9570
MAXIMA PLUS	MAXIMA 30 PLUS	8	115	6,45	228	65	30	40	1830	72	960	38	1670	66	1015	2233
	MAXIMA 55 PLUS	8	115	11,45	404	< 67	55	75	2420	95,3	1245	49,1	1890	74,5	1870	4114
	MAXIMA 75 PLUS	8	115	15,93	562	< 69	75	100	2420	95,3	1245	49,1	1890	74,5	2400	5280
	MAXIMA 110 PLUS	8	115	23,35	825	< 70	110	150	2350	93	1390	55	1980	78	3000	6600
	MAXIMA 30 R PLUS	8	115	6,45	228	65	30	40	1830	72	960	38	1670	66	1040	2288
	MAXIMA 55 R PLUS	8	115	11,45	404	< 67	55	75	2420	95,3	1245	49,1	1890	74,5	1920	4224
	MAXIMA 75 R PLUS	8	115	15,93	562	< 69	75	100	2420	95,3	1245	49,1	1890	74,5	2450	5390
	MAXIMA 110 R PLUS	8	115	23,35	825	< 70	110	150	2350	93	1390	55	1980	78	3080	6776
	MAXIMA 30 W PLUS	8	115	6,45	228	65	30	40	1830	72	960	38	1670	66	1040	2288
	MAXIMA 55 W PLUS	8	115	11,45	404	< 67	55	75	2420	95,3	1245	49,1	1890	74,5	1870	4114
	MAXIMA 75 W PLUS	8	115	15,93	562	< 69	75	100	2420	95,3	1245	49,1	1890	74,5	2400	5280
	MAXIMA 110 W PLUS	8	115	23,35	825	< 70	110	150	2350	93	1390	55	1980	78	3080	6776

Energy recovery system version (R)
Water-cooled version (W)

F.A.D. in accordance with ISO 1217, annex "C"
Sound pressure level according to ISO 2151, tolerance: ± 3 dB(A)
Working pressure: 7.5 bar