

400V-460V/50Hz-60Hz/3

	Model	Max. working pressure		F.A.D.		Sound pressure level	Power		Air receiver	Dimensions LxWxH						Weight	
		bar	psig	m³/min	scfm	db(A)	kW	hp	l	mm	ins	mm	ins	mm	ins	kg	lbs
OPTIMA PLUS	**OPTIMA 11 PLUS**	7 ÷ 10	100 ÷ 150	1,19 ÷ 1,93	42 ÷ 68	65	11	15	-	1250	49	610	24	1040	41	270	594
	OPTIMA 11 S PLUS	7 ÷ 10	100 ÷ 150	1,19 ÷ 1,93	42 ÷ 68	65	11	15	270	1530	60	750	30	1540	61	360	792
	OPTIMA 15 PLUS	7 ÷ 10	100 ÷ 150	1,64 ÷ 2,65	58 ÷ 94	67	15	20	-	1500	59,1	800	32	1200	47	510	1122
	OPTIMA 18 PLUS	7 ÷ 10	100 ÷ 150	2,01 ÷3,182	71 ÷112	67	18	25	-	1500	59,1	800	32	1200	47	512	1126
	OPTIMA 22 PLUS	7 ÷ 10	100 ÷ 150	2,27 ÷ 3,68	80 ÷ 130	67	22	30	-	1500	59,1	800	32	1200	47	515	1133
	OPTIMA 30 PLUS	7 ÷ 10	100 ÷ 150	2,515 ÷ 5,342	89 ÷ 189	66	30	40	-	1830	72	960	38	1670	66	910	2002
	OPTIMA 37 PLUS	7 ÷ 10	100 ÷ 150	3,284 ÷6,48	116 ÷229	66	37	50	-	1830	72	960	38	1670	66	975	2145
	OPTIMA 45 PLUS	7 ÷ 10	100 ÷ 150	3,768 ÷ 8,002	133 ÷ 283	66	45	60	-	1830	72	960	38	1670	66	1040	2288
	OPTIMA 60 PLUS	7 ÷ 10	100 ÷ 150	5,46 ÷ 10,84	193 ÷ 383	68	55	75	-	2420	95,3	1245	49,1	1890	74,5	1910	4202
	OPTIMA 75 PLUS	7 ÷ 10	100 ÷ 150	6,955 ÷ 13,723	246 ÷ 485	68	75	100	-	2420	95,3	1245	49,1	1890	74,5	2010	4422
	OPTIMA 90 PLUS	7 ÷ 10	100 ÷ 150	8,29 ÷ 16,47	293 ÷ 582	68	90	125	-	2420	95,3	1245	49,1	1890	74,5	2130	4686
	OPTIMA 110 PLUS	7 ÷ 10	100 ÷ 150	10,185 ÷ 20,06	360 ÷ 708	69	110	150	-	2350	93	1390	55	1980	78	2800	6160
	OPTIMA 132 PLUS	7 ÷ 10	100 ÷ 150	11,94 ÷ 23,515	422 ÷ 830	69	132	175	-	2350	93	1390	55	1980	78	3080	6776
	OPTIMA 15 R PLUS	7 ÷ 10	100 ÷ 150	1,64 ÷ 2,65	58 ÷ 94	67	15	20	-	1500	59,1	800	32	1200	47	520	1144
	OPTIMA 18 R PLUS	7 ÷ 10	100 ÷ 150	2,01 ÷3,182	71 ÷112	67	18	25	-	1500	59,1	800	32	1200	47	522	1148
	OPTIMA 22 R PLUS	7 ÷ 10	100 ÷ 150	2,27 ÷ 3,68	80 ÷ 130	67	22	30	-	1500	59,1	800	32	1200	47	525	1155
	OPTIMA 30 R PLUS	7 ÷ 10	100 ÷ 150	2,515 ÷ 5,342	89 ÷ 189	66	30	40	-	1830	72	960	38	1670	66	930	2046
	OPTIMA 37 R PLUS	7 ÷ 10	100 ÷ 150	3,284 ÷6,48	116 ÷229	66	37	50	-	1830	72	960	38	1670	66	995	2189
	OPTIMA 45 R PLUS	7 ÷ 10	100 ÷ 150	3,768 ÷ 8,002	133 ÷ 283	66	45	60	-	1830	72	960	38	1670	66	1060	2332
	OPTIMA 60 R PLUS	7 ÷ 10	100 ÷ 150	5,46 ÷ 10,84	193 ÷ 383	68	55	75	-	2420	95,3	1245	49,1	1890	74,5	1960	4312
	OPTIMA 75 R PLUS	7 ÷ 10	100 ÷ 150	6,955 ÷ 13,723	246 ÷ 485	68	75	100	-	2420	95,3	1245	49,1	1890	74,5	2060	4532
	OPTIMA 90 R PLUS	7 ÷ 10	100 ÷ 150	8,29 ÷ 16,47	293 ÷ 582	68	90	125	-	2420	95,3	1245	49,1	1890	74,5	2180	4796
	OPTIMA 110 R PLUS	7 ÷ 10	100 ÷ 150	10,185 ÷ 20,06	360 ÷ 708	69	110	150	-	2350	93	1390	55	1980	78	2880	6336
	OPTIMA 132 R PLUS	7 ÷ 10	100 ÷ 150	11,94 ÷ 23,515	422 ÷ 830	69	132	175	-	2350	93	1390	55	1980	78	3160	6952
	OPTIMA 30 W PLUS	7 ÷ 10	100 ÷ 150	2,515 ÷ 5,342	89 ÷ 189	66	30	40	-	1830	72	960	38	1670	66	930	2046
	OPTIMA 37 W PLUS	7 ÷ 10	100 ÷ 150	3,284 ÷6,48	116 ÷229	66	37	50	-	1830	72	960	38	1670	66	995	2189
	OPTIMA 45 W PLUS	7 ÷ 10	100 ÷ 150	3,768 ÷ 8,002	133 ÷ 283	66	45	60	-	1830	72	960	38	1670	66	1060	2332
	OPTIMA 60 W PLUS	7 ÷ 10	100 ÷ 150	5,46 ÷ 10,84	193 ÷ 383	68	55	75	-	2420	95,3	1245	49,1	1890	74,5	1910	4202
	OPTIMA 75 W PLUS	7 ÷ 10	100 ÷ 150	6,955 ÷ 13,723	246 ÷ 485	68	75	100	-	2420	95,3	1245	49,1	1890	74,5	2010	4422
	OPTIMA 90 W PLUS	7 ÷ 10	100 ÷ 150	8,29 ÷ 16,47	293 ÷ 582	68	90	125	-	2420	95,3	1245	49,1	1890	74,5	2130	4686
	OPTIMA 110 W PLUS	7 ÷ 10	100 ÷ 150	10,185 ÷ 20,06	360 ÷ 708	69	110	150	-	2350	93	1390	55	1980	78	2880	6336
	OPTIMA 132 W PLUS	7 ÷ 10	100 ÷ 150	11,94 ÷ 23,515	422 ÷ 830	69	132	175	-	2350	93	1390	55	1980	78	3160	6952

Sound pressure level at 1500 rpm

F.A.D. in accordance with ISO 1217 annex "E"

Sound pressure level according to ISO 2151, tolerance ± 3 dB(A)