UNICA







The UNICA model requires a receiver to be connected, of a minimum 90 litres for the UNICA 1 and UNICA 2 models and a minimum of 200 litres for the UNICA 3 model.

		Volt/H/Ph	r.p.m.	L	kW	hp	l/min	m³/h	cfm	l/min	cfm	bar	psig	dB(A)	LxWxH (mm)	kg
230/1																
UNICA 1	GEXAC4XA0C	230/50/1	1500	-	1,5	2	160	9,6	5,65	250	8,83	10	150	64	580x390x440	41
UNICA 1 S-90	GEJAC4XABC	230/50/1	1500	90	1,5	2	160	9,6	5,65	250	8,83	10	150	64	1000x460x910	74
UNICA 1 S-200	GEJAC4XA0C	230/50/1	1500	200	1,5	2	160	9,6	5,65	250	8,83	10	150	64	1050x600x1120	113
UNICA 2	GEXAB4XA0C	230/50/1	3000	-	2,2	3	240	14,4	8,48	360	12,71	10	150	70	580x390x440	43
UNICA 2 S-90	GEJAB4XABC	230/50/1	3000	90	2,2	3	240	14,4	8,48	360	12,71	10	150	70	1000x460x910	76
UNICA 2 S-200	GEJAB4XA0C	230/50/1	3000	200	2,2	3	240	14,4	8,48	360	12,71	10	150	70	1050x600x1120	115
400/3																
UNICA 1	GEXAC4XB0C	400/50/3	1500	-	1,5	2	160	9,6	5,65	250	8,83	10	150	64	580x390x440	40
UNICA 1 S-90	GEJAC4XBBC	400/50/3	1500	90	1,5	2	160	9,6	5,65	250	8,83	10	150	64	1000x460x910	73
UNICA 1 S-200	GEJAC4XB0C	400/50/3	1500	200	1,5	2	160	9,6	5,65	250	8,83	10	150	64	1050x600x1120	112
UNICA 2	GEXAB4XB0C	400/50/3	3000	-	2,2	3	240	14,4	8,48	360	12,71	10	150	70	580x390x440	42
UNICA 2 S-90	GEJAB4XBBC	400/50/3	3000	90	2,2	3	240	14,4	8,48	360	12,71	10	150	70	1000x460x910	75
UNICA 2 S-200	GEJAB4XB0C	400/50/3	3000	200	2,2	3	240	14,4	8,48	360	12,71	10	150	70	1050x600x1120	114
UNICA 3	GEXAC4XBAC	400/50/3	3000	-	3	4	320	19,2	11,3	450	15,89	10	150	70	580x390x440	43
UNICA 3 S-200	GEJAC4XBCC	400/50/3	3000	200	3	4	320	19,2	11,3	450	15,89	10	150	70	1050x600x1120	115